Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

AQUASTOP
17-610 HIDRO WB FACHADAS

Fecha de revición: Septiembre 2010

- **Hidrofugante para superficies verticales**

Descripción
Hidrofugante acuoso basado en una emulsión de silano/siloxano para aplicación en materiales porosos de fachadas.
Presenta una tonalidad blanquecina que es invisible después de seco.

Usos típicos
Impermeabilización de materiales porosos y no fisurados, impidiendo la entrada de agua y protegiéndolos contra las agresiones climatológicas.

Características más destacadas
- Microporoso
- No altera el aspecto de los materiales
- Buena capacidad de penetración

Características

Acabado……	Transparente
Color	Incoloro
Sustrato.....	Soportes porosos y no fisurados
Rendimento práctico.....	4 - 6 m^2/L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).
Proceso de aplicación.....	Brocha pulverizador
Tiempo de secado (a 20 °C y 60% de humedad relativa)……..	2 horas aproximadamente (variable según el tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Estabilidad en almacén.....	2 años en los envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es

FICHA TÉCNICA

AQUASTOP
17-610 HIDRO WB FACHADAS

Fecha de revición: Septiembre 2010

Datos de aplicación

Preparación de Superfície

Los soportes debe ser porosos y estar bien adheridos. La superfície debe estar seca, firme y exenta de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente
  - superior a 5ºC
- Humedad relativa
  - inferior a 80%
- Temperatura del soporte
  - 2 a 3ºc por encima del punto de rocío
  - no aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol, ni con lluvia o viento fuerte.

Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - agitar hasta completa homogeneización

- Dilución:
  - producto listo al uso

- Aplicación:
  - aplicar HIDRO WB FACHADAS en una sola capa hasta saturación del soporte, sin que gotee sobre las superficies ya tratadas. Evitar capas gruesas para que los materiales no caleen. En caso de duda, hacer un ensayo de compatibilidad con el soporte.

Observaciones

Dado que este producto está basado en siliconas, se recomienda que durante su aplicación se evita la contaminación de las zonas adyacentes (en metal, madera y cristal) ya que podría dificultar su limpieza o causar problemas en el pintado posterior.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropriado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar unicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropriado.
Asegure el transporte adecuado del producto; previene cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Debera tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.
Para más información la lectura del rótulo del envase y de la FICHA DE SEGURIDAD del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es