

Datos técnicos BASSO T22/64-D2

Modelo	: BASSO T22/64-D2
Tipo de herramienta	: Clavadora
Dimensiones	: 283 x 98 x 305 mm
Peso	: 2.71 Kg
Aire comprimido	
Presión máxima	: 8.4 bar
Presión de trabajo recomendada	: 4.9 – 8.4 bar
Consumo de aire por golpe	: 1.46 litros a 7 bar

ESPAÑOL

Valores acústicos acordes a EN 12549+A1:2008

Nivel ponderado de presión sonora en el puesto de trabajo

: 90.9 dB

Nivel ponderado de potencia sonora

: 91.6 dB

Pico de presión acústica instantáneo ponderado en el puesto de trabajo

: < 130 dB

Nivel de vibración acorde a ISO 8662-11+A1:2001

: 3.24 m/s²

Incertidumbre (estándar)

: 1.62 m/s²

Lubricación recomendada

: Aceite neumático 20#

Especificaciones del clavo (mm)

: Clavo T serie 14 (1.65 x 2.2 mm),
longitudes 32 – 64 mm.

Clavo de acero – Ø2.2 mm, long. 18 – 64 mm

Accesorios

: Llaves hexagonales 3, 4 & 5 mm

Sistema de actuación

: Actuación por contacto (Gatillo negro)

Actuación secuencial simple (Gatillo rojo)

Rellenar el carro.

1. Tire del pestillo y deslice hacia abajo la tapa del carro.
2. Rellene la parte superior del carro con los clavos (máximo dos peines u 80 clavos)
3. Deslice hacia arriba la tapa del carro tirando de nuevo del pestillo para ayudar al cierre.

Declaración de conformidad

Nosotros

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el
modelo...

Clavadora neumática BASSO T22/64-D2

Conforme a ...

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100, EN 792-13+A1
EN 12549+A1, ISO8662-11+A1

Número de serie:
AI05001687

Firma: Kevin Lin
Kevin Lin (Quality Manager)

Fecha: JUL. 30, 2018

Contacto autorizado en la UE para compilar el archivo técnico:

Iker Avila Arteche

Pól. Arriagane, parcela 14 Alta – 48340 – AMOREBIETA - SPAI