



Product_Service

Attestation of Conformity

No. M8A 075033 0043 Rev. 01

Model(s):

TT-BC260, TT-BC260-2, TT-BC260T, TT-BC260T-2,
 TT-BC260D, TT-BC260D-2, TT-BC260H, TT-BC260H-2,
 TT-BC260A, TT-BC260A-2, TT-BC260AT, TT-BC260AT-2,
 TT-BC260AD, TT-BC260AD-2, TT-BC260AH, TT-BC260AH-2,
 TT-BC305, TT-BC305-2, TT-BC305T, TT-BC305T-2,
 TT-BC415, TT-BC415-2, TT-BC415T, TT-BC415T-2,
 TT-S430, TT-S430-2, TT-BC415A, TT-BC415A-2,
 TT-BC415B, TT-BC415B-2, TT-BC415C, TT-BC415C-2,
 TT-BC415D, TT-BC415D-2, TT-BC415E, TT-BC415E-2,
 TT-BC415F, TT-BC415F-2, TT-BC520, TT-BC520-2,
 TT-BC520T, TT-BC520T-2, TT-BC520A, TT-BC520A-2,
 TT-BC520B, TT-BC520B-2, TT-BC520C, TT-BC520C-2,
 TT-BC520D, TT-BC520D-2, TT-BC520E, TT-BC520E-2,
 TT-BC520F, TT-BC520F-2, TT-BC530, TT-BC530-2,
 TT-S530, TT-S530-2

Parameters:

Engine displacement:

26cm³(TT-BC260, TT-BC260-2, TT-BC260T, TT-BC260T-2, TT-BC260D, TT-BC260D-2, TT-BC260H, TT-BC260H-2, TT-BC260A, TT-BC260A-2, TT-BC260AT, TT-BC260AT-2, TT-BC260AD, TT-BC260AD-2, TT-BC260AH, TT-BC260AH-2);

30.5cm³(TT-BC305, TT-BC305-2, TT-BC305T, TT-BC305T-2);

42.7cm³(TT-BC415, TT-BC415-2, TT-BC415T, TT-BC415T-2, TT-S430, TT-S430-2, TT-BC415A, TT-BC415A-2, TT-BC415B, TT-BC415B-2, TT-BC415C, TT-BC415C-2, TT-BC415D, TT-BC415D-2, TT-BC415E, TT-BC415E-2, TT-BC415F, TT-BC415F-2);

52 cm³(TT-BC520, TT-BC520-2, TT-BC520T, TT-BC520T-2, TT-BC520A, TT-BC520A-2, TT-BC520B, TT-BC520B-2, TT-BC520C, TT-BC520C-2, TT-BC520D, TT-BC520D-2, TT-BC520E, TT-BC520E-2, TT-BC520F, TT-BC520F-2, TT-BC530, TT-BC530-2, TT-S530, TT-S530-2)

Max. engine power:

0.7kW/7500/min(TT-BC260, TT-BC260-2, TT-BC260T, TT-BC260T-2, TT-BC260D, TT-BC260D-2, TT-BC260H, TT-BC260H-2, TT-BC260A, TT-BC260A-2, TT-BC260AT, TT-BC260AT-2, TT-BC260AD, TT-BC260AD-2, TT-BC260AH, TT-BC260AH-2);

0.9kW/7500/min(TT-BC305, TT-BC305-2, TT-BC305T, TT-BC305T-2);

1.2kW/7500/min(TT-BC415, TT-BC415-2, TT-BC415T, TT-BC415T-2, TT-S430, TT-S430-2, TT-BC415A, TT-BC415A-2, TT-BC415B, TT-BC415B-2, TT-BC415C, TT-BC415C-2, TT-BC415D, TT-BC415D-2, TT-BC415E, TT-BC415E-2, TT-BC415F, TT-BC415F-2);

2.2kW/7500/min(TT-BC520, TT-BC520-2, TT-BC520T, TT-BC520T-2, TT-BC520A, TT-BC520A-2, TT-BC520B, TT-BC520B-2, TT-BC520C, TT-BC520C-2, TT-BC520D, TT-BC520D-2, TT-BC520E, TT-BC520E-2, TT-BC520F, TT-BC520F-2, TT-BC530, TT-BC530-2, TT-S530, TT-S530-2)

Max. engine speed: 9000/min

Tested

EN ISO 11806-1:2011

according to:

Page 2 of 2

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.