

KUBOTA SERVICIOS ESPAÑA, S.A.

Ctra. de la Fortuna, s/n
Tel.: 508 64 42
Fax: 508 05 22
28044 Madrid
e-mail: ksemad@lix.intercom.es




Kubota

FICHA TÉCNICA REDUCIDA DE CARACTERÍSTICAS

MARCA	TIPO	MODELO	DENOMINACION COMERCIAL:	NÚMERO DE SERIE
KUBOTA	RETROEXCAVADORA AUTOMOTRIZ	U15-3 H	KUBOTA U15-3	43543 Año de producción :2006

OBSERVACIONES Velocidad Máxima: 4,3 km/h
Vehículo procedente de Francia o Holanda

ESQUEMA Y DIMENSIONES:



LONGITUD MÁXIMA: 3 570 mm
ALTURA MÁXIMA: 2 300 mm
ANCHURA MÁXIMA: 1 240 mm (ancho variable)

MASAS TÉCNICAS MÁXIMAS ADMISIBLES / MASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS

MASA EN VACIO (TARA): 1 600 kg
M.T.M.A. / M.M.A. 1 800 kg

FECHA	REVISION	SUSTITUYE A	FECHA	REVISION	SUSTITUYE A
Septiembre de 2006					

BASTIDOR

Tipo: Mecano soldado

SUSPENSION

Delantera: La proporcionada por
Trasera: las bandas de rodadura

TRANSMISION

Tipo: Hidrostática

MOTOR

Marca o Fabricante: KUBOTA
Tipo: D782
Potencia Efectiva: 13 CV / 9.6 kW (ISO90249)
Potencia fiscal: 6,73 CVF
Combustible: Gasóleo
Nº de cilindros: 3
Cilindrada: 778 cm³

EMBRAGUE

Tipo:

CAJA DE CAMBIOS

Tipo: Hidrostática
Mando: Manual
Nº de relaciones: Continua entre 0 y 4,3 km/h

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

Nº de proyectores:
Faro de trabajo: 1 en el brazo principal

DIRECCION

Tipo: Hidrostática

ORUGAS

2 bandas de rodadura de 230 mm de anchura .

DISPOSITIVO DE FRENADO

Servicio: Al soltar el mando de traslación
Estacionamiento: Al parar el motor

INSTALACION ELECTRICA

Tensión: 12 V
Batería: 1 de 12 V
Alternador: 480 W

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito: 18 L

SISTEMA DE REFRIGERACION

Tipo: Por agua

EQUIPAMIENTO

Espejos retrovisores:
Asiento: 1
Puertas:

RUIDO A VEHÍCULO PARADO

Referencia: Silencioso

Fecha 17.07.2007

Firma


Julio Fernandez Marmolejo
Gerente

