

# Especificaciones

| Modelo  | 2WD  | 4WD   |
|---|--|---|
| Altura máxima de trabajo                                      | 15.5 m   | 15.5 m  |
| Altura máxima de la plataforma                                | 13.7 m   | 13.7 m  |
| Altura máxima en posición de almacenaje                       | 2.0 m  | 2.2 m   |
| Máximo alcance horizontal                                     | 7 m  | 7 m   |
| Ancho   | 1.8 m  | 2.1 m   |
| Longitud, posición de almacenaje                              | 5.4 m  | 5.5 m   |
| Capacidad máxima de carga plataforma de 6 pies                | 227 kg   | 227 kg  |
| Distancia entre ejes  | 1.9 m  | 1.9 m   |
| Radio de giro (exterior)                                      | 4.4 m  | 4.5 m   |
| Radio de giro (interior)                                      | 2.1 m  | 2.1 m   |
| Rotación de la tornamesa (grados)                             | 359°   |   |
| Oscilación de cola de la tornamesa                            | 2.5 cm   | 0 cm  |
| Generador de Potencia (opciones)                              | Ford 63 Hp Gasolina/GPL LRG-423 o LRG-425 EFI<br>Deutz 36 Hp Diesel F3L 1011 |   |
| Velocidad de Avance   |  |   |
| Posición de almacenaje  | 8.0 km/h   | 7.7 km/h  |
| Modelos de Gasolina/GPL                                       | 12.2 m/5.5 seg   | 12.2 m/5.7 seg  |
| Velocidad de Avance   |  |   |
| Posición de almacenaje  | 7.1 km/h   | 6.8 km/h  |
| Modelos Deutz Diesel  | 12.2 m/6.2 seg   | 12.2 m/6.5 seg  |
| Velocidad de Avance con brazos levantados - todos los modelos | 1.1 km/h   | 1.1 km/h  |
|   | 12.2 m/40 seg  | 12.2 m/40 seg   |
| Emisiones de Ruido de la Máquina                              | 80 dB  | Nivel máximo de ruido en las estaciones de trabajo durante operaciones normales (A-ponderado) |

| Modelo  | 2WD                    | 4WD                 |
|---|------------------------|---------------------|
| Controles   | Proporcional de 12V CC |                     |
| Dimensiones de la plataforma, de 6 pies (largo x ancho) | 1.8 m x 76 cm          | 1.8 m x 76 cm       |
| Nivelación de la plataforma                             | auto-nivelable         | auto-nivelable      |
| Rotación de la plataforma                               | 180°                   | 180°                |
| Toma de CA en la plataforma                             | estándar               | estándar            |
| Presión hidráulica (máxima) (funciones del brazo)       | 2200 psi<br>151 bar    | 2000 psi<br>138 bar |
| Presión hidráulica (máxima) (funciones de avance)       | 3500 psi<br>241 bar    | 3500 psi<br>241 bar |
| Tamaño de ruedas, 2WD                                   | 9-14.5 12 pliegues     |                     |
| Tamaño de ruedas, 4WD                                   | 14-17.5 8 pliegues     |                     |
| Grado de Inclinación posición de almacenaje             | 30%                    | 40 %                |
| Franqueo vertical                                       | 20 cm                  | 30.5 cm             |
| Capacidad del depósito del fluido hidráulico            |                        | 94.6 litros         |
| Capacidad del depósito de combustible                   |                        | 56.8 litros         |
| Peso  | 6,287 kg               | 6,536 kg            |

Genie ha adoptado una política de continuo progreso de nuestros productos. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin obligación o previo aviso.

