

Repuestos disponibles

20836	RULINA Ø22 CORTADORA XT-120 COLOTOOL
20860	ESPUMA BASE CORTADORA XT-120 COLOTOOL
20861	DESLIZADOR CORTADORA XT-120 COLOTOOL
20862	PISADOR - SEPARADOR CORTADORA XT-120 COLOTOOL
20863	EXTENSION ALUMINIO CORTADORA MD-90 / XT-120 COLOTOOL
20864	TORNILLO REGLA CORTADORA ST-60 / XT-120 COLOTOOL
20865	REGLA CORTADORA ST-60 / XT-120 COLOTOOL

Todos los artículos **COLOTOOL®** están garantizados contra defectos de materiales. Los productos **COLOTOOL®** tienen una garantía variable, dependiendo del tipo de producto, para más información comuníquese con su asesor de ventas. El tiempo de la garantía corre a partir de la fecha de compra, no se considerarán los periodos de distribución y entrega.



Calle La Serreta, 67 (Pol. Ind. El Fondonet) · 03660 NOVELDA (Alicante) Spain
T. +34 96 560 77 68 / +34 96 560 55 69 | cial@nogosa.com | www.nogosa.com



MANUAL PROFESIONAL

CORTADORA DE CERÁMICA XT-120



1200 mm

Ref. 20830



ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DEL MONTAJE Y USO DE ESTE ARTÍCULO, ES FUNDAMENTAL PARA SU SEGURIDAD Y PARA QUE EL PRODUCTO LE SEA SATISFACTORIO.

COLOTOOL®

CORTADORA DE CERÁMICA

XT-120



■ Bolsa de Nylon para guardar y transportar cómodamente.

XT-120: Cortadora profesional de cerámica **COLOTOOL®**. Indicada para realizar cortes de piezas cerámicas de hasta 1200 mm. con un espesor máximo de 16 mm. Sus cuatro extensiones laterales permiten cortar piezas de gran formato. Sistema de monorail altamente resistente. Regla / escuadra de aluminio para realizar cortes repetitivos y/o angulares. Con rulina de corte reemplazable de 22 mm \varnothing . Su ancha base metálica de 180 mm. ofrece una perfecta estabilidad y seguridad en el corte. Mango ergonómico en TPR para un perfecto y cómodo agarre. Su base metálica dispone de ruedas y de asa para facilitar su transporte. Incluye bolsa de nylon para guardar y transportar.

Especificaciones Técnicas

Máxima Longitud de Corte	1200 mm
Máximo Grosor de Corte	16 mm
Ancho de la Base Metálica	180 mm
Diámetro de las Guías	16 mm
Regla	300 mm
Diámetro de la rulina	22 mm
Diámetro interior de la rulina	6,6 mm
Carga de rotura	1200 Kg
Largo del Carro con Rodamientos	85 mm

Seguridad



ATENCIÓN:



- Se requieren guantes y gafas de seguridad para operar con esta máquina
- Esta cortadora de cerámica está equipada con un rodil de cuchilla circular reemplazable.
- Mantener la cortadora y la cuchilla fuera del alcance de los niños
- Después de usar, guardar en lugar seco y seguro.
- Esta máquina ha sido diseñada para cortar cerámica y no debe utilizarse para ningún otro uso.
- Coloque siempre la cortadora sobre una superficie plana y firme
- Precaución: los bordes de la cerámica cortada quedan afilados y pueden cortar.

Uso



Fig. 1



■ Regla ajustable de aluminio para realizar cortes de 0° a 60°.

Sitúa la regla en posición o ángulo adecuado para la pieza cerámica que vas a cortar. Desplaza el carro hacia la parte posterior para realizar el corte hacia adelante. El cortador de cerámica posee un mango ergonómico y un carro con rodamientos para deslizarlo por las guías de forma cómoda. El rayado se debe hacer ejerciendo presión de forma suave. Tiene que ser uniforme y completo por toda la longitud de la pieza de cerámica, preferiblemente de una sola pasada para evitar hacer varias rayas, así el corte será limpio (fig. 1). Coloca el separador en la parte delantera de la cerámica y ejerce presión para separar las piezas cortadas (fig. 2).



Fig. 2

Componentes



■ Regla con escuadra.



■ Rulina reemplazable y separador de piezas.



■ Carro y mango ergonómico para comodidad en el uso.



■ Dos extensiones laterales para sujetar piezas grandes.



■ Asa y ruedas en la base para transportar fácilmente.