



XL 9 SR
Bomba de diesel
de engranajes

PATENTADO



XL 91
Bomba de diesel
solenoidal

PATENTADO



- Bajo nivel sonoro
- Calefacción radiante(onda corta)
- Sin movimiento de aire
- 2 niveles de potencia de funcionamiento disponibles
- Control de llama electrónico, con fotocélula
- Post ventilación
- Depósito incorporado con indicador de nivel de combustible
- Filtro de la bomba, filtro de aspiración y filtro de entrada
- Snorkel - respirador para evitar el goteo de combustible (XL 91)
- A juste de dirección / Inclinación
- Carro con ruedas incluido

Accesorios opcionales



Termostato de ambiente TH5 con cable
3m - **4150.109**
10m - **4150.112**



Termostato digital THD con cable
5m - **4150.133**
10m - **4150.134**
(para XL 91)



Precalentador de combustible
4033.049



Paquetes de consumibles
XL 91 - **4519.017**
XL 9SR (a partir de 2019) - **4519.018**

Especificaciones	Unidad	XL 9 SR		XL 91	
Potencia calorífica	kW	29	43	29	43
	Btu/h	99.300	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	25.000	37.000	25.000	37.000
Consumo de combustible	l/h	2,7	4,03	2,7	4,03
Autonomía de gasóleo	h	21	14	21	14
Termostato ambiente		Analógico		Analógico o digital	
Potencia absorbida	kW	0,16		0,19	
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50		220-240/1ph/50	
Corriente nominal	A	0,7		0,7	
Capacidad del depósito	l	60		60	
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	1070 x 700 x 980		710 x 970 x 990	
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	1200 x 750 x 1130		1030 x 750 x 1190	
Peso neto/bruto	kg	69/85		69/85	
Pallet	pza	1		1	
110 V		Disponible		No	